

Kimklik Easy

Hakron introduceert het kimblik Easy.

Kimklik Easy is ongevoelig voor weersinvloeden tijdens de verwerking. Ideaal nu de winter weer in aantocht is.

De functie van het Kimklik Easy is gebaseerd op aanhechting van ruwe delen. Zoals dit feitelijk ook bij correct opgeruwe betonnen delen functioneert. Hiervoor wordt het kimblik Easy aan één zijde voorzien van een korrelachtig granulaat uit silicium kristallen.

Deze zitten vast op een flexibele hechtende laag. Deze flexibele laag kan kleine 'zettingen' tussen vloer en wand opvangen.

Het controleerbaar ruwe oppervlak van dit kimblik zorgt voor een uitstekende hechting tussen beide betondelen en is ongevoelig voor weersinvloeden tijdens de verwerking. Het kimblik Easy hoeft maar 30 tot 50 mm in de vloer te worden ingestort.

Fixatiebeugels:

Voor het plaatsen van het kimblik Easy zijn speciale arbovriendelijke montage beugels ontwikkeld.

Deze worden op het kimblik geschoven en om de stekwapening gebogen.

Moeizaam vastvlechten aan beide zijde op de wapening behoort hiermee tot het verleden.

Inbouwen:

Bij inbouwen letten op: granulaat naar waterzijde.

Vastzetten met 5 fixatiebeugels per 2 meter. Drie beugels onder en twee beugels boven. Overlap op elkaar klemmen en fixeren met een koppelclip. Op de witte overlap vlakken hoeft niets verwijderd te worden!

Voordelen:

controleerbaar ruwe aanhechting

onafhankelijk van weersinvloeden

geen schutfolie's verwijderen

vangt lichte zettingen op

getest op 5 bar (Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis)

Levering:

Kimklik Easy is leverbaar op lengtes van 2 meter en rollen van 6 meter.